


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie haben ein sehr hochwertiges, wirksames und effizientes Produkt erworben. Um Ihnen das Produkt in einem fehlerfreien Zustand ausliefern zu können, haben wir die Aktivkohle in eine Folie gelegt, die vor Gebrauch entfernt werden muss. Wir danken für Ihre Mithilfe. Bitte gehen Sie wie folgt vor:

1. Gerät aus dem Karton nehmen



Karton oben öffnen



Gerät mit Innenkarton herausnehmen



Innenkarton entfernen

2. Gerät öffnen



Sicherungsglasche entfernen



Insgesamt 8 Schrauben auf beiden Seiten an beiden Ausblaskassetten mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher öffnen

3. Filterkombi entnehmen und Folie entfernen



Filterkombi (F9 Filter und Aktivkohle) aus der Ausblaskassette entnehmen



Folie von der Aktivkohle entfernen

4. Filterkombi wieder einlegen



Nach dem Entfernen der Folie zuerst die Aktivkohle in die Ausblaskassette legen



Danach den F9 Filter darauflegen



Dann die Ausblaskassetten wieder befestigen



Darauf achten, dass der Endschalter von der Filterkombi ausgelöst wird

6. Fehlermeldung Filter



Wenn diese Fehlermeldung erscheint, sind die Filter nicht richtig eingebaut

7. Endkontrolle



Richtig



Falsch

Informationen

www.oxytec.com
office@oxytec-ag.com

oxytec AG

Bahnhofstr. 37
8001 Zürich
T + 41 44 214 6294

oxytec GmbH

Geibelstr. 64
22303 Hamburg
T + 49 40 480 967 73

oxytec s.r.o.

Revoluční 1082/8
11000 Praha 1
T + 420 722 908 426